

**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик на закупівлю, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Балетне покриття для облаштування підлоги сцени і балетної зали
(код ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Ідентифікатор закупівлі

UA-2023-07-13-008947-a

Найменування замовника: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Місцезнаходження замовника: проспект Свободи, 28, Львів, Україна, 79008.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02224620.

Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Балетне покриття для облаштування підлоги сцени і балетної зали (код ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали).**

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг:

№ п/п	Найменування	Кількість
1	Щит паркетний Harlequin Liberty 2 м*1 м або еквівалент	78 шт.
2	Щит паркетний Harlequin Liberty 1 м*1 м або еквівалент	12 шт.
3	Ключ для збирання паркету	2 шт.
4	Лінолеум Harlequin Duo Pro 15 м*2 м або еквівалент	6 рулонів
5	Лінолеум Harlequin Duo Pro 10 м*2 м або еквівалент	1 рулон
6	Лінолеум Harlequin Duo Pro 25 м* 2 м або еквівалент	3 рулони

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: З дати укладення договору до 30.09.2023 року включно.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-07-13-008947-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 056 200,00 грн (з ПДВ) (Два мільйони п'ятдесят шість двісті) грн. 00 коп. з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована виходячи із моніторингу цін на ринку та із службової записки заступника генерального директора-художнього керівника з виробничих та фінансових питань.

Джерело фінансування: власні кошти театру

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. З дати укладення договору по 30.09.2023 року включно.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічному завданні:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Балетне покриття
для облаштування підлоги сцени і балетної зали
(код ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали)

№ п/п	Найменування	Кількість	ХАРАКТЕРИСТИКИ
1	Щит паркетний Harlequin Liberty 2 м*1 м <i>або еквівалент</i>	78 шт.	Загальні характеристики: <ul style="list-style-type: none">- 2 м*1 м/ повно розмірний щит;- Вага: не більше 25 кг;- максимальне динамічне навантаження: не менше 227 кг/м²;- максимальне статичне навантаження не менше 454 кг;- поглинання ударного навантаження не менше 67%;- вертикальна деформація не більше 4,1 мм;- зональна деформація не більше 12,8%;- опір при рухомому навантаженні > 1500N;- 18 мм фанерний щит виготовлений з твердих порід деревини (не менше 13 слоїв, склеєних якісним гумовим герметиком);- щит повинен бути посилений не менше 28 рівномірно розподілених амортизуючих ударопоглинаючих еластомерних блоків подвійної щільності;- інтегроване шпунтове з'єднання;- інтегрований паз;- кожен щит має мати не менше 6-ти врізаних замків для кріплення щитів між собою;- Загальна товщина щита: не менше 37 мм;
2	Щит паркетний Harlequin Liberty 1 м*1 м <i>або еквівалент</i>	12 шт.	Загальні характеристики: <ul style="list-style-type: none">- 1 м*1 м/ щит половинного розміру;- Вага: не більше 12,5 кг;- максимальне динамічне навантаження: не менше 227 кг/м²;- максимальне статичне навантаження не менше 454 кг;- поглинання ударного навантаження не менше 67%;- вертикальна деформація не більше 4,1 мм;- зональна деформація не більше 12,8%;- опір при рухомому навантаженні > 1500N;- 18 мм фанерний щит виготовлений з твердих порід деревини (не менше 13 слоїв, склеєних якісним гумовим герметиком);- щит повинен бути посилений не менше 14 рівномірно розподілених амортизуючих ударопоглинаючих еластомерних блоків подвійної щільності;- інтегроване шпунтове з'єднання;- інтегрований паз;- кожен щит має мати не менше 4-х врізаних замків для кріплення щитів між собою;- Загальна товщина щита: не менше 37 мм;
3	Ключ для збирання	2 шт.	Ключ повинен забезпечувати фіксацію щитів між

	паркету		собою
4	Лінолеум Harlequin Duo Pro 15 м*2 м або еквівалент	6 рулонів	Загальні характеристики: 1. Двосторонній, колір чорний/сірий. 2. Загальна товщина: 1,5 мм. 3. Ширина рулона: 2 м. 4. Довжина рулона: 1 рулон – 10 м; 6 рулонів – 15 м; 3 рулона – 25 м. 5. Вага лінолеуму: не більше 2,25 кг/м ² . 6. Формостійкість лінолеуму (допустима зміна розміру при використанні): < 0,4%. 7. Залишковий слід (різниця між початковою товщиною лінолеуму та товщиною, виміряною після зняття навантаження та визначеного періоду відновлення): ≤ 0,1 мм; 8. Стійкість до стирання: ≤ 2,0 мм ³ (Group T відповідно до Європейського стандарту EN 660-2 «Гнучкі підлогові покриття. Визначення стійкості до стирання. Частина 2»); 9. Світлостійкість: ≥ 6. 10. Стійкість до дії хімічних речовин: Хороша стійкість. Не піддається впливу розбавлених кислот або побутових миючих засобів, при умові їх негайного прибирання. 11. Реакція на вогонь: 11.1. Критичний тепловий потік: Vfl-s1, відповідно до Європейського стандарту EN ISO 9239-1 (Випробування покриттів для підлог щодо реакції на вогонь. Частина 1. Визначення поведінки під час горіння з використанням джерела теплового випромінювання). 11.2. Оптична щільність диму: повинна відповідати Європейському стандарту EN ISO 11925-2 (Випробування щодо реакції на вогонь. Займистість будівельних виробів, що зазнають прямого вогневого впливу. Частина 2. Випробування одиничним джерелом запалювання полум'я). 12. Рівень блиску під кутом 60°: повинен відповідати стандарту Nominal 4, згідно Європейського стандарту ISO 2813 (Фарби та лаки. Визначення блиску під кутом 20°, 60° і 85°).
5	Лінолеум Harlequin Duo Pro 10 м*2 м або еквівалент	1 рулон	
6	Лінолеум Harlequin Duo Pro 25 м* 2 м або еквівалент	3 рулони	

У разі подання еквівалентного товару, такий товар має відповідати усім вимогам зазначеним у даному додатку тендерної документації. Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним до вказаних характеристик. Також, при поданні еквівалентного товару Учасник у складі своєї пропозиції надає порівняльну таблицю із зазначенням **Найменування та опису технічних характеристик, що вимагаються замовником** та **Найменування та опису технічних характеристик запропонованого Учасником товару** (відповідно до Зразку 1 встановленого Замовником).

Зразок 1

№ п/п	Найменування та опис технічних характеристик, що вимагаються Замовником	Найменування та опис технічних характеристик запропонованого Учасником товару
----------	---	---

Учасник у складі пропозиції повинен надати європейський пожежний сертифікат на лінолеум.

Учасник у складі пропозиції повинен надати Документ від виробника, про те що Учасник має право представляти інтереси виробника в даній закупівлі. Документ повинен мати посилання на

оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

Учасник гарантує якість поставленого товару протягом гарантійного терміну. Гарантійний термін на щити паркетні повинен становити не менше 5 років, на лінолеум не менше 5 років. На підтвердження гарантійного терміну на щити паркетні та ліноліум Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника.

Заявлені Учасником технічні характеристики на щити паркетні та лінолеум повинні бути документально підтверджені **виробником товару (технічний паспорт завірений виробником)**.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування, комплектуючих елементів та інших витрат, визначених законодавством.

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.